

LUZEREN®

Incubadora fría para pruebas de BOD 150L



Descripción:

Incubadora fría con pantalla LCD, control con microprocesador, puerta sólida, reloj y alarma. Interiores en acero inoxidable brillante con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Puede usarse con humidificador externo. Es un equipo ampliamente utilizado en pruebas de protección ambiental, prevención y control de epidemias, pruebas farmacéuticas, acuicultura, etc. Ideal para pruebas de BOD, cultivo de hongos, bacterias, plantas y reproducción de semillas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003185
Capacidad	150L (5.29cuft)
Rango de Temperatura	10 A 65°C
Sensibilidad	±0.1°C
Estabilidad	±1.0°C
Humedad	60 – 90%, ±5%
Uniformidad de operación	±1.5°C (@25°C)
Reloj	1-9999 Minutos
Entrepaños	2 Piezas
Peso	86Kg
Medidas Interiores (W*D*H)	500*400*750mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	640*620*1270mm
Consumo Eléctrico	1000W
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz